RANTEC CORPORATION
PO Box 729
Ranchester, WY 82839

Phone: (307) 655-9565
Fax: (307) 655-9528
www.ranteccorp.com
e-mail: rantec@ranteccorp.com

Quality Polymers

MANUFACTURED IN THE USA

25 Years of Innovation!

EARTH TACK™

POLIACRILAMIDA ANIÓNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Earth Tack™ es un poliacrilamida de primera calidad, diseñado para hidromulching o hidroacolchado, hidrosiembra y aplicaciones para el control de polvo. **Earth Tack™** increases soil porosity and reduces sediment runoff through soil agglomeration and flocculating suspended sediment. **Earth Tack™** aumenta la porosidad del suelo y reduce la acumulación de sedimentos a través de la aglomeración del suelo y la floculación de sedimentos en suspensión. **Earth Tack™** ofrece óptima viscosidad de mezcla para facilidad de aplicación. **Earth Tack™** ofrece control temporal de erosión durante el establecimiento de vegetación.

ESPECIFICACIONES

Ingrediente activo:	Copolímero linear de acrilamida y acrilato de sodio.
Ingrediente activo mínimo:	90%
Carga iónica:	Aniónica.
Peso molecular:	16 000 000 - 20 000 000.
Certificaciones ambientales:	ANSI/NSF Estándar 60, contiene menos de 0,05% de contenido residual de acrilamida.

PROPORCIÓN DE APLICACIÓN

Se recomienda que para el control temporal de erosión se aplique Earth Tack™ de 6 a 8 lb por 1000 galones de agua. Puede agregarse entre 68 y 136 kg de mulch como marcador.

PENDIENTE:	**PLANO**	3:1	2:1	1:1
kg/Hectárea	3,4-5,6 3-5	5,6-11,2	11,2-22,4	22,4-33,36

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg
Bolsas solubles en agua de 1 kg
Ofrecemos cantidades de acuerdo a las necesidades del cliente.

NEW WATER SOLUBLE BAGS!

Revised January 2009 © Rantec Corporation