

Quality Polymers



MANUFACTURED IN THE USA



30 Years of Innovation!

RANTEC CORPORATION

PO Box 729
Ranchester, WY 82839

Phone: (307) 655-9565

Fax: (307) 655-9528

www.ranteccorp.com

e-mail: rantec@ranteccorp.com

HF5000 TACK™

AGLUTINANTE DE ALTODESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HF5000 TACK™ es un aglutinante orgánico especialmente formulado para proveer adhesión a largo plazo y control de erosión. **HF5000 TACK™** puede ser utilizado con fibra o por sí solo como protector en aerosol o como control de polvo.

GUÍA DE APLICACIÓN

HF5000 TACK™ puede prepararse para la aplicación, mezclando de 4,5 a 15 k por 3800 litros de agua. Se puede usar a mayor concentración con equipo capaz de mezclar y bombear producto más viscoso. **HF5000 TACK™** reduce la fricción al bombear y mejora el patrón de dispersión gracias a sus propiedades poliméricas únicas.

PENDIENTE:	PLANO:	4:1	3:1	2:1	1:1
KG/Hectárea:	16,8-44,8	44,8-67,2	67,2-89,6	89,6-134,4	134,4-246,5

PRESENTACIÓN

HF5000 TACK™ está disponible en bolsas de 25 kg, 40 por paleta, envueltas con plástico elástico. Ofrecemos cantidades de acuerdo a las necesidades del cliente.