

Quality Polymers



MANUFACTURED IN THE USA



25 Years of Innovation!

RANTEC CORPORATION

PO Box 729
Ranchester, WY 82839

Phone: (307) 655-9565
Fax: (307) 655-9528
www.ranteccorp.com
e-mail: rantec@ranteccorp.com

PAM - 40™

POLIACRILAMIDA ANIÓNICA LÍQUIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PAM-40™ es una poliacrilamida aniónica aditiva de alta calidad para el control temporal de la erosión.

PAM-40™ aumenta la porosidad del suelo y reduce el desprendimiento de sedimento a través de aglomeración del suelo y de suspensión de sedimentos por floculación.

PAM-40™ ofrece una viscosidad óptima de mezcla para mayor facilidad de aplicación.

PAM-40™ ofrece control temporal de la erosión durante el establecimiento de vegetación.

PAM-40™ en suspensión líquida facilita el mezclado en el campo.

ESPECIFICACIONES

Ingrediente activo:	Copolímero de acrilamida linear y acrilato de sodio.
Ingrediente mínimo activo:	40%
Carga iónica:	Aniónica.
Peso molecular:	16 000 - 20 000

TASA DE APLICACIÓN

Para control temporal de la erosión, se recomienda aplicar **PAM-40™** en 8 a 16 litros por 3.800 litros de agua. Puede agregarse entre 70 y 135 kg de mulch como marcador.

PENDIENTE:	PLANO	3:1	2:1
LITRO/HECTÁREA	9,35-18,70	18,7-28,05	28,05-74,8

PRESENTACIÓN:

Contenedor de 1 litro, 18 litros por paleta o empaque de 1.000 kg

